



Tauchpumpen WEDA 04S und WEDA 08S



	<u>WEDA 04S</u>	<u>WEDA 08S</u>
Max. Förderhöhe (m)	10,5 m	13 m
Max. Fördermenge (l/min)	270 l/min	317 l/min
Max. Fördermenge (m ³ /h)	16,2 m ³ /h	19 m ³ /h
<u>Motordaten</u>		
Leistungsaufnahme max.	0,65 KW	1,2 KW
Drehzahl	2'800	2'800
Isolationsklasse E (155°C)	Ja	Ja
Nennstrom (230V-1Ph)	2,8 Amp	5,2 Amp
Nennstrom (400V-3Ph)	Nein	Nein
Eingebauter Thermoschutz (130°C)	Ja	Ja
Direktstart	Ja	Ja
<u>Ausstattung</u>		
Einphasenmotor	230 V	230 V
Siebkorb Durchgang	25 mm	25 mm
Druckstutzen Storz	2 Zoll	2 Zoll
10 m Kabel (H07RNF)	Ja	Ja
Gewicht (ohne Kabel)	10 Kg	13 Kg
<u>Einsatzgrenzen</u>		
Max. Wassertemperatur	35° C	35° C
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
Optional Schwimmerschalter	Ja	Ja
<u>Preise</u>		
Pumpe ohne Schwimmer	Fr. 720.00	Fr. 950.00
Pumpe mit Schwimmer	Fr. 880.00	Fr. 1'100.00
<i>Alle Preise exkl. MwSt</i>		

Produktebeschreibung WEDA 04S

Die Schlammpumpe WEDA 04S ist die kleinste Schmutzwasserpumpe mit einem Fördervolumen von 270 Liter und einer Förderhöhe von 10,5 Meter. Ihre Stromversorgung ist 230 Volt. Das offene Laufrad aus Guss und der Stahl-Ansaugkorb lassen Feststoffe bis zu einem Durchmesser von 25 mm passieren. Der Zugang für die Laufradkontrolle ist sehr wartungsfreundlich (drei Schrauben). Optional auch mit Schwimmerschalter lieferbar. Diese Pumpe mit einem Gewicht von 10 Kg und einem 2 Zoll Abgang ist sehr handlich und ein nützlicher Helfer bei mobilen Einsätzen.

Produktebeschreibung WEDA 08S

Die Schlammpumpe WEDA 08S ist die zweitkleinste Schmutzwasserpumpe mit einem Fördervolumen von 317 Liter und einer Förderhöhe von 13 Meter. Ihre Stromversorgung ist 230 Volt. Das offene Laufrad aus Guss und der Stahl-Ansaugkorb lassen Feststoffe bis zu einem Durchmesser von 25 mm passieren. Der Zugang für die Laufradkontrolle ist sehr wartungsfreundlich (drei Schrauben). Optional auch mit Schwimmerschalter lieferbar. Diese Pumpe mit einem Gewicht von 13 Kg und einem 2 Zoll Abgang darf in keinem Pikett-Fahrzeug fehlen.